



IP-АТС для малого офиса Агат UХ-51хх

NanoIP-АТС Агат UХ - принципиально новый класс оборудования на рынке IP-АТС. Даже в минимальной конфигурации станция обеспечивает максимальный сервис и удобство работы абонентов. Это **инновационное оборудование** обладает всеми возможностями современных офисных АТС от ведущих производителей. Его основное отличие от традиционных IP-АТС – чрезвычайно развитая **функциональность**, сопоставимая с функциональностью **небольшого Call-центра**, при исключительно малых размерах базовых моделей семейства, и **очень невысокой цене**. NanoIP-АТС предоставляет такие сервисы как: - голосовая и факсимильная почта с доставкой по e-mail, автосекретарь, голосовые меню, автоматическое распределение вызовов по группам операторов, очереди вызовов, конференцсвязь и еще десятки полезных функций. Использование самых современных технологий сделало устройство предельно простым и неприхотливым в обслуживании. Малые габариты базовых моделей 5110 и 5111 (устройство умещается на ладони) позволяют закрепить станцию практически в любом удобном месте.

Купив NanoIP-АТС Агат UХ, Вы всегда можете нарастить ее функционал до профессионального call-центра!

Наименование	Цена, руб.
nanoIP-АТС в малогабаритном корпусе	
Агат UХ-5110 (16 SIP абонентов + 30 одновременных VoIP-соединений)	22 800
Агат UХ-5110/FXO4 (4 FXO + 16 SIP абонентов + 30 одновременных VoIP-соединений)	25 700
Агат UХ-5111 (1 поток E1 + 30 одновременных VoIP-соединений + 8 SIP абонентов)	46 800
Агат UХ-5111X (1 поток E1 + 30 одновременных VoIP-соединений + 64 SIP абонента)	56 800
Аппаратные опции к nano IP-АТС моделей 5110, 5111	
PoE (Power over Ethernet)	2 700
nanoIP-АТС в корпусе 1U, питание 220В или PoE (Power over Ethernet)	
Агат UХ-5114/IP (16 SIP абонентов + 30 одновременных VoIP-соединений)	28 500
Агат UХ-5114/FXO4 (4 FXO + 16 SIP абонентов + 30 одновременных VoIP-соединений)	31 400
Агат UХ-5114/E1 (1 поток E1 + 30 одновременных VoIP-соединений + 8 SIP абонентов)	52 500
Агат UХ-5114X/E1 (1 поток E1 + 30 одновременных VoIP-соединений + 64 SIP абонента)	62 500
Мультиплатные nanoIP-АТС в корпусе 1U, питание 220В или PoE (Power over Ethernet)	
Агат UХ-5114/2E1 (2 потока E1 + 60 одновременных VoIP-соединений + 8 SIP абонентов)	88 000
Увеличение количества SIP абонентов, которые могут одновременно регистрироваться на внутреннем SIP-прокси сервере nanoIP-АТС	
Программная опция для подключения 8 дополнительных SIP абонентов.	3 500
Программная опция для подключения 16 дополнительных SIP абонентов.	6 300
Программная опция для подключения 32 дополнительных SIP абонентов.	11 150
Программная опция для подключения 64 дополнительных SIP абонентов.	19 490
Программная опция для подключения 128 дополнительных SIP абонентов.	33 400
Программная опция для подключения 256 дополнительных SIP абонентов.	55 990

Примечания:

- Любая конфигурация nano IP АТС Агат UХ-51хх поддерживает VoIP-протоколы: SIP и H.323, обеспечивает одновременную поддержку: до 16-х VoIP-соединений с компрессией G.723.1, G.729, до 30-ти VoIP-соединений с компрессией G.711; до 8-ми каналов передачи факсов по T.38, одновременную регистрацию и работу от 8 до 256 SIP-абонентов на встроенном SIP-прокси сервере станции, работу сервисов: DISA, IVR, ACD, голосовая почта (до 15 часов записи), факс-сервер, конференц-сервер и многих других. **Лицензионные ограничения на функционал IP-АТС отсутствуют!**



IP-АТС для малого офиса Агат UH-2111

MicroIP-АТС Агат UH — исключительно эффективное средство телефонизации небольшого офиса, в котором могут работать как «аналоговые», так и IP-абоненты. Несмотря на весьма невысокую стоимость, MicroIP-АТС реализует передовые технологии обработки вызовов, присущие самым современным дорогим офисным АТС. Инновационные свойства MicroIP-АТС обеспечивают **экономию расходов на связь на десятки процентов**, практически **исключают потери звонков** от клиентов, делают работу сотрудников удобной и комфортной. MicroIP-АТС может подключаться как к аналоговым телефонным линиям, так и к каналам IP-телефонии, что позволяет гибко выбрать оптимальный способ организации офисной связи.

MicroIP-АТС имеет модульную структуру. Ее основу составляет шасси, в которое могут устанавливаться до 4 мезонинов (субмодулей). Каждый субмодуль обеспечивает сопряжение станции с 2 аналоговыми абонентами или телефонными линиями.

Наименование	Цена, руб.
Шасси MicroIP-АТС	
Шасси Агат UH-2211В (Base) - Базовая конфигурация с поддержкой основных функций IP-АТС: IVR; DISA; ACD; CallerID; протоколы SIP, H.323, регистрация на внешнем SIP-проху; трехсторонняя конференция; удержание, перевод, перехват, переадресация вызовов; вторжение в разговор; голосовая почта до 5 Мб (без возможности приема факсов и отправки на e-mail); обратный вызов; мониторинг соединений; тарификация SMDR; функции абонентского сервиса (DND, телефонный справочник, журнал вызовов и др.), и многое другое.	19 000
Шасси Агат UH-2211а - Все свойства конфигурации Base; - Поддержка конференц-сервера на 8 участников.	22 500
Шасси Агат UH-2211S (Standard) - Все свойства конфигурации Base; - SIP Проху-сервер до 64 абонента; - Возможность сопряжения по IP-сети с ПО записи телефонных переговоров «СПРУТ-7/UH»; - ПО приема и отправки факсов с компьютера во время разговора Агат Fax Sender, Агат Fax Messenger; - Конференц-сервер; - ПО SNMP-менеджер 10-Strike LANState; - Голосовая почта с возможностью отправки сообщений на e-mail (до 15 часов);	27 400
Мезонины к MicroIP-АТС (поставляются ТОЛЬКО в составе изделия в сборе)	
FXS2 (субмодуль для подключения 2 аналоговых абонентов)	5 300
FXO2 (субмодуль для подключения 2 аналоговых телефонных линий)	5 300

Примечания:

- Поставка мезонинов к MicroIP-АТС Агат UH-22xx отдельно от шасси осуществляется только авторизованным Сервисным центром компании «Агат-РТ».
- В комплект поставки шасси MicroIP-АТС входит внешний блок питания.
- **Переход к расширенной конфигурации шасси возможен путем приобретения соответствующей программной опции, стоимость которой равна разнице стоимости новой и текущей конфигурации.**
- IP-АТС «АГАТ UH-2211» поддерживает от 2-х до 8-ми аналоговых телефонных каналов (интерфейсы FXO и FXS в любом сочетании с шагом 2 канала). Стоимость субмодулей FXO и FXS одинакова.
- IP-АТС «АГАТ UH-2211» обеспечивают одновременную поддержку: до 4-х VoIP соединений с компрессией G.723.1, G.729, до 16-ти VoIP соединений с компрессией G.711; до 4-х каналов передачи факсов по T.38.



IP-АТС для среднего офиса Агат UH-3xxx

IP-АТС Агат UH-3xxx — конвергентные многофункциональные IP-АТС, позволяющие организовывать связь как через традиционные аналоговые и цифровые телефонные линии, так и через каналы IP-телефонии. Инновационная архитектура на базе мощного процессора цифровой обработки сигналов позволила уже в базовой конфигурации станции реализовать огромное количество функций, делающих возможным как использование последних достижений современной связи, так и максимальную автоматизацию работы сотрудников. При этом **не требуется устанавливать многочисленные дополнительные платы** (голосовой почты, конференц-звонки, DSP и прочих) – всю «работу» выполняет непосредственно материнская плата станции.

Купив IP-АТС Агат UH, Вы всегда можете нарастить ее функционал до профессионального call-центра!

Наименование	Цена, руб.		
	Конфигурация		
Шасси	B (Base)	S (Standard)	E (Enterprise)
Шасси Агат UH-3410 (от 4 до 80 каналов FXO / FXS в любой комбинации, до 40 цифровых системных телефонов, до 16 потоков E1) ⁽¹⁾	78 000	110 000	130 000
Шасси Агат UH-3710 (от 4 до 80 каналов FXO / FXS в любой комбинации, до 40 цифровых системных телефонов, до 16 потоков E1) ⁽¹⁾	64 000	93 000	106 000
Шасси Агат UH-3730 (от 4 до 48 каналов FXO, от 4 до 32 каналов FXS в любой комбинации, до 16 цифровых системных телефонов, до 12 потоков E1)	57 000	66 000	86 000
Мезонины к IP-АТС Агат UH-3xxx ⁽²⁾			
FXS4 (4 аналоговых абонента)		4 900	
FXS8 (8 аналоговых абонентов)		9 500	
FXOM4 (4 аналоговых телефонных линии)		5 500	
FXOM8 (8 аналоговых телефонных линий)		11 000	
DPN2 (2 цифровых системных телефона) ⁽³⁾		8 000	
DPN4 (4 цифровых системных телефона) ⁽³⁾		12 000	
1E1 (1 поток E1)		25 800	
2E1 (2 потока E1)		48 000	
T64 (Ускоритель, увеличение количества одновременных VoIP-соединений в конфигурациях Standard и Enterprise) ⁽⁴⁾		27 000	
Конфигурации IP-АТС Агат UH-3xxx			
Base	Standard	Enterprise	
<ul style="list-style-type: none"> - Базовая конфигурация с поддержкой основных функций IP-АТС: IVR; DISA; ACD; CallerID; протоколы SIP, H.323, регистрация на внешнем SIP-проху; трехсторонняя конференция; удержание, перевод, перехват, переадресация вызовов; вторжение в разговор; голосовая почта до 5 Мб (без возможности приема факсов и отправки на e-mail); обратный вызов; мониторинг соединений; тарификация SMDR; функции абонентского сервиса (DND, телефонный справочник, журнал вызовов и др.), и многое другое. - Поддержка до 1-го потока E1; - Одновременная поддержка до 20-ти VoIP соединений с компрессией G.723.1, G.729, до 30-ти VoIP соединений с компрессией G.711, до 20-ти каналов передачи факсов по T.38. 	<ul style="list-style-type: none"> - Все свойства конфигурации Base; - SIP Proxy-сервер до 64 абонентов; - Поддержка до 2 потоков E1; - Возможность одновременной записи 10 каналов с помощью ПО записи телефонных разговоров «Спрут-7/UH-TDM». - ПО приема и отправки факсов с компьютера во время разговора Агат Fax Sender, Агат Fax Messenger; - Конференц-сервер; - Голосовая почта с возможностью отправки сообщений на e-mail (до 15 часов); - Дополнительный программный процессор для поддержки ускорителей (расширение количества одновременных соединений по IP). 	<ul style="list-style-type: none"> - Все свойства конфигурации Standard; - SIP Proxy-сервер до 256 абонентов; - ПО SNMP-менеджер 10-Strike LANState; - Возможность одновременной записи 30 каналов с помощью ПО записи телефонных разговоров «Спрут-7/UH-TDM». - Программный модуль интеграции IP-АТС с CRM-системами и другими бизнес-приложениями на базе платформ 1С и других (поддержка TAPI); - Поддержка до 16 (3410) потоков E1. 	

Примечания:

⁽¹⁾ - В комплект поставки шасси IP-АТС входит внутренний блок питания.

⁽²⁾ - Количество и тип обслуживаемых IP-АТС «АГАТ UH-3xxx» линий определяется количеством и типом устанавливаемых в шасси субмодулей (мезонинов). Для мезонинов в «АГАТ UH-3410/3710» предусмотрено 10 посадочных мест, в «АГАТ UH-3730» - 6 посадочных мест, только 4 из них могут быть использованы для установки мезонинов FXS или DPN.

⁽³⁾ - Поддерживаются цифровые системные телефоны Panasonic KX-T7630RU, KX-T7636RU, KX-DT333RU, KX-DT343RU, KX-DT346RU, KX-DT521RU, KX-DT543RU, KX-DT546RU.

⁽⁴⁾ Ускоритель T64 поддерживается только шасси Агат UH 3410.

⁽⁵⁾ - Переход к расширенной конфигурации шасси возможен путем приобретения соответствующей программной опции (Standart. Enterprise), стоимость которой равна разнице стоимости новой и текущей конфигурации.



Дополнительные опции для IP-АТС Агат UH

Наименование	Цена, руб.
Увеличение количества SIP абонентов, которые могут одновременно регистрироваться на внутреннем SIP-прокси сервере IP-АТС Агат UH-3xxx	
Программная опция для подключения 16 дополнительных SIP абонентов.	10 600
Программная опция для подключения 32 дополнительных SIP абонентов.	17 300
Программная опция для подключения 64 дополнительных SIP абонентов.	26 900
Программная опция для подключения 128 дополнительных SIP абонентов.	38 400
Программная опция для подключения 256 дополнительных SIP абонентов. ⁽¹⁾	46 100
Дополнительные программные опции IP-АТС	
Поддержка интерфейса TAPI (взаимодействие IP-АТС с компьютерными бизнес-приложениями - CRM, Outlook и т.п.).	9 000
Расширенный Callback ⁽¹⁾ (возможность использования встроенного сервиса Callback станции для оказания услуг обратного вызова любым группам абонентов)	6 000

Примечание:

⁽¹⁾ – В расширенном режиме работы сервиса Callback предусмотрена возможность задания диапазонов номеров абонентов, которым разрешена работа с сервисом. Для того чтобы абонент мог воспользоваться услугой Callback, достаточно совпадения любой необходимой части цифр его номера с заданным шаблоном. Таким образом, **владелец IP-АТС Агат UH может самостоятельно предоставлять услуги связи своим клиентам.**

Дополнительное ПО для IP-АТС Агат UH

Наименование	Цена, руб.
ПО «СПРУТ-7/UH» для записи разговоров абонентов IP-АТС Агат UH	
СПРУТ-7UH-S (лицензия на серверную часть)	6 990
СПРУТ-7UH-TDM (лицензия на запись 1 канала FXS, FXOM или системного телефона)	2 150
СПРУТ-7UH-IP (лицензия на запись 1 IP-абонента, зарегистрированного на IP-АТС Агат UH)	2 150
Комплекс «СПРУТ-ИНФОРМ/UH» для оповещения аналоговых абонентов и телефонных линий, подключенных к IP-АТС Агат UH	
СПРУТ-ИНФОРМ-UH (лицензия на серверную часть)	11 760
СПРУТ-ИНФОРМ-UH-1 (лицензия на оповещение через один канал) ⁽²⁾	5 990
Прочее ПО для IP-АТС Агат UH	
Agat-Tixen – программа сбора и анализа статистики звонков с IP «Агат UH»	звоните
SNMP-менеджер 10-Strike LANState (программа для мониторинга устройств «Агат UH» и подключенных к ним каналов)	7 100 ⁽¹⁾
Программный системный телефон Agat SoftPhone (визуальный контроль состояния телефонных линий, совершение звонков, прием и отправка факсов с ПК и пр.)	1 600 (за одну копию устанавливаемого ПО)
АТС-коннектор Агат UH Ведисофт "Простые звонки" , серверная лицензия для 1 сервера	7 900
Модуль 1С, Битрикс, Мегаплан, amoCRM, ActiveX, SugarCRM, Office Outlook, Класс365 на клиентские лицензии.	звоните

Примечание:

⁽¹⁾ – Включен БЕСПЛАТНО в состав конфигурации Enterprise IP-АТС Агат UH-34xx.

⁽²⁾ – Скорость оповещения заданного количества абонентов пропорциональна количеству каналов, через которые возможны одновременные вызовы этих абонентов. Работа каждого канала оповещения разрешается индивидуальной лицензией СПРУТ-ИНФОРМ-UH-1.



Шлюзы IP-телефонии Агат GT-34xx

«Агат GT» - это высокопроизводительные шлюзы IP-телефонии, позволяющие реализовать предоставление услуг голосовой и факсимильной связи в офисах и зданиях с большим числом абонентов. «АГАТ GT» обеспечивают стык с городской телефонной сетью через высокоскоростные потоки E1 и поддерживают работу по двум наиболее распространенным протоколам IP-телефонии - SIP и H.323. С помощью «АГАТ GT» можно установить до 60 VoIP-соединений на любом поддерживаемом кодеке.

Отличительными особенностями шлюзов «Агат GT» являются:

- Исключительно широкие возможности по заданию правил маршрутизации вызовов.
- Возможность наращивания функционала до современной мощной IP-АТС путем установки программной лицензии.

Наименование	Цена, руб.
IP-АТС Агат UH (от 4 до 80 каналов FXO / FXS в любой комбинации, до 16 потоков E1)	
Агат GT-3730-1E1 (1 поток E1 ISDN PRI (EDSS1))	90 000
Агат GT-3410-1E1 (1 поток E1 ISDN PRI (EDSS1))	100 000
Агат GT-3410-2E1 (2 потока E1 ISDN PRI (EDSS1))	180 000

Дополнительное оборудование для IP-АТС Агат UH

Наименование	Цена, руб.
Коммутационные панели	
Патч - панель 19" 2U, (16xRJ45, 68xRJ11)	7 290
Цифровые системные телефоны	
Panasonic KX-DT521RU	4 399
Panasonic KX-DT543RU	8 956
Panasonic KX-DT546RU	13 086
Устройство грозозащиты «Zelax»	
УЗ-1-200-М (1 пара, допустимое напряжение в линии < 200 В)	1 900
УЗ-2-200-М (2 пары, допустимое напряжение в линии < 200 В)	2 950
УЗ-4-200-М (4 пары, допустимое напряжение в линии < 200 В)	4 550
IP телефоны Yealink	
Yealink SIP-T19 (SIP-телефон, без экрана, 1 SIP-линия, 1x10/100 Mbps)	69\$
Yealink SIP-T19P (SIP-телефон, без экрана, 1 SIP-линия, PoE, без адаптера питания, 1x10/100 Mbps)	76\$
Yealink SIP-T21 (SIP-телефон, 2 SIP-линии, 2x10/100 Mbps, русифицирован)	76\$
Yealink SIP-T21P (SIP-телефон, 2 SIP-линии, PoE, 2x10/100 Mbps, русифицирован)	86\$
Yealink SIP-T 23P (SIP-телефон, 3 линии, BLF, PoE, 2x10/100 Mbps, русифицирован)	125\$
Yealink SIP-T23G (SIP-телефон, 3 линии, BLF, PoE, GigE, русифицирован)	136\$
Yealink SIP-T27P (SIP-телефон, 6 линий, BLF, PoE, 2x10/100 Mbps, русифицирован)	160\$
Yealink SIP-T29G (SIP-телефон, цветной экран, 12 линий, BLF, PoE, GigE, русифицирован)	245\$
Yealink SIP-T40P (SIP-телефон, 3 линии, BLF, PoE, 2x10/100 Mbps, русифицирован, БЕЗ БП)	140.50\$
Yealink SIP-T41P (Графический 2,7" LCD-экран, 3-SIP линии, PoE, без адаптера питания, 1x10/100 Mbps, русифицирован, 6 программируемых кнопок со световой индикацией)	148.50\$
Yealink SIP-T42G (Графический 2,7" LCD-экран, 3-SIP линии, PoE, без адаптера питания, 1x10/100 Mbps, русифицирован, 6 программируемых кнопок со световой индикацией)	163\$
Yealink SIP-T46G (Цветной 4,3" LCD-экран, 6-SIP линий, PoE, без адаптера питания, 1x10/100 Mbps, русифицирован, 10 программируемых кнопок со световой индикацией)	256\$
Yealink SIP-T48G (Цветной сенсорный 7" LCD-экран, 6-SIP линий, PoE, без адаптера питания, 1x10/100 Mbps, русифицирован, 29 программируемых кнопок со световой индикацией)	342\$
Yealink SIP-W52P (DECT SIP-телефон, без экрана, 1 SIP-линия, PoE, без адаптера питания, 1x10/100 Mbps)	142\$
EXP38 (Модуль расширения на 38 программируемых кнопок, для телефонов T28P/T26P)	94.50\$
EXP39 (Модуль расширения с LCD-дисплеем на 20 программируемых кнопок для телефонов T28P/T26P)	120\$
EXP40 (Модуль расширения с LCD-дисплеем на 20 программируемых кнопок для телефонов SIP-T46G, SIP-T48G)	147.60\$

IP АТС Агат UH рекомендована к использованию совместно с



КОМПАНИЯ «АГАТ-РТ» 129343, г. Москва, пр-д Серебрякова 14

Телефон/факс: +7 (495) 799-90-69 E-mail: info@agatrt.ru Internet: www.agatrt.ru



Услуги по установке и внедрению IP-ATC Агат UX

Наименование		Цена, руб.
1	Анализ потребности в автоматизации коммуникаций	Бесплатно!
2	Помощь в выборе оборудования и ПО	Бесплатно!
3	Постановка задачи на установку и настройку	
3.1	Анализ Технического задания Заказчика	Бесплатно!
3.2	Услуга по составлению Технического задания	1500
3.3	Предпроектное обследование	Нормо-часы
4	Настройка, без выезда к Заказчику (при необходимости выезда - добавляется стоимость выезда, см. ниже)	
4.1	Базовая	10% от стоимости оборудования, но не менее 5800 рублей
4.2	Индивидуальная (по ТЗ)	Нормо-часы, но не менее 10% от стоимости оборудования или 8800 рублей (что наступит первым).
4.3	Комплексная	Нормо-часы, но не менее 10% от стоимости оборудования или 12000 рублей (что наступит первым).
5	Пакеты услуг по сопровождению, без выезда к Заказчику (при необходимости выезда - добавляется стоимость выезда, см. ниже)	
5.1	Базовый	Бесплатно!
5.2	Стандарт-30 (на 30 календарных дней)	3500
5.3	Стандарт-90 (на 90 календарных дней)	7500
5.4	Расширенный-30 (на 30 календарных дней)	5500
5.5	Расширенный-90 (на 90 календарных дней)	13500
6	Пакет «Годовое сервисное обслуживание»	20% от стоимости обслуживаемого оборудования, но не менее 54 000 рублей
7	Пакет «Расширенная гарантия» («Горячая замена»)	- IP ATC Агат UX серии 22XX, 51XX – 7 000 - IP ATC Агат UX серии 3XXX – 9 000
8	Стоимость выезда к Заказчику в пределах Москвы (МКАД).	2000
9	Стоимость выезда к Заказчику за МКАД, в пределах Московской области (до 40 км. от МКАД)	5000
10	Проектная деятельность	Нормо-часы
11	Стоимость нормо-часа	2500

Примечания:

- Все цены, кроме стоимости выезда, указаны за точку подключения. Точка подключения – единичное устройство, например – IP-ATC.

Услуги по обучению IP-ATC Агат UX для технических специалистов

Наименование курса	Продолжительность курса	Стоимость курса, руб. *
«Быстрый старт IP ATC Агат UX»	6 академических часов	4 500
«Эксперт по IP ATC Агат UX»	6 академических часов	8 500

* - Стоимость прохождения обучения для одного представителя компании.

Все цены указаны в российских рублях для резидентов РФ на условиях поставки со склада в Москве с учетом НДС.

Прайс-лист действителен с 1 января 2017 года.

Дилерам и оптовым покупателям предоставляются скидки.